

DK

## KE-Inject System/KE-DireJet System

### Udvendig rengøring af tekstilkanaler

ZeroWeave er et polyestervæv med smudsafvisende kunststofbelægning, hvilket gør tekstilkanalerne lette at rengøre og vedligeholde.

Udvendig afvaskning eller aftørring gøres forsigtigt ved hjælp af klud, børste o.l. med gængse rengøringsmidler til gulve, borde osv.

Løstsiddende støv kan evt. fjernes ved støvsugning eller afblæsning med luft.

### Indvendig rengøring af tekstilkanaler

Vrangen vendes ud på tekstilkanalen, og ophobet snavs kan enten støvsuges bort eller vaskes af som beskrevet ovenfor.

I undtagelsestilfælde kan vask i vaskemaskine foretrækkes. Materialet vil dog herefter være krøllet og taber i udseende.

Hvis maskinvask alligevel vælges, anbefales skåneprogram ved max. 30°C med efterfølgende dryptørring. Maskinen må kun fyldes med 1/3 af normal kapacitet. Ved maskinvask skal vrangen altid vendes ud og evt. stålringe fjernes inden vask.

OBS! Tekstilkanaler forsynet med 48 mm Variodyser skal vaskes i vaskepose for at undgå beskadigelse af tekstilmaterialet.

11/2019

