

DE

KE-Inject System/KE-DireJet System

Äußere Reinigung von Textilkanälen

ZeroWeave ist ein Polyestergewebe mit einer schmutzabweisenden Kunststoffbeschichtung, die die Reinigung und Wartung der Kanäle erleichtert.

Die Außenseite des Textilkanals darf vorsichtig mit Lappen, Bürste u.ä. mit herkömmlichen Reinigungsmitteln für Fußböden, Tische usw. gereinigt werden.

Loser, äußerer Staub darf auch durch Staubsaugen oder Abblasen mit Luft entfernt werden.

Innere Reinigung von Textilkanälen

Innen angesamelter Staub kann beseitigt werden, indem man die Innenseite des Textilkanals nach außen kehrt und staubsaugt oder wie oben wäscht.

In besonderen Fällen wird Maschinenwäsche vorgezogen, jedoch wird das ZeroWeave Material danach knitterig und verliert an Aussehen.

Wenn trotzdem Maschinenwäsche gewählt wird, wird Vorwäsche bei 30°C mit anschließendem tropfnassem Aufhängen empfohlen. Die Maschine darf nur mit etwa 1/3 des normalen Fassungsvermögens gefüllt werden. Bei Maschinenwäsche vor dem Waschen immer die Innenseite des Kanals nach außen kehren und eventuelle Stahlringe entfernen.

11/2019

