








MultiWeave er et multifunktionelt materiale, der er særdeles velegnet til mange forskellige brancher - fra renrumsanlæg i ISO klasse 4, industrilokaler og sportshaller til udligningsrum på slagterier.

VÆVERIFARVER - PANTONE/RAL

			
HVID 11-0601-TP / 9010	LYS GRÅ 12-4705-TP / 9002	MØRK BLÅ 19-3864-TP / 5002	
			
GUL 14-0955-TP / 1028	MØRK GRÅ 17-4402-TPG / 7042	LYS BLÅ 16-4132-TP / N/A	SORT 19-5708-TP / 9005




LAGERFARVER - PANTONE/RAL

		
GRØN 18-6024-TP / 6016	BEIGE 15-1215-TP / 1019	RØD 18-1655-TP / 3031

- MultiWeave er lavet af multifilamentgarner med en glat overfladestruktur. MultiWeave virker som et G2-forfilter jf. EN 779:2012
- Materialet er renrumscertificeret iht. klasse 4, ISO 14644-1 - ingen partikelafgivelse
- Brandtestet iht. DS 428, B-s1,d0 og EU-norm EN 13501-1 uden nogen efterbehandling
- Meget slidstærkt. Rivestyrke på 110-210 N iht. EN ISO 13937:2
- Kan leveres med antibakteriel efterbehandling til rum med høj luftfugtighed (> 85% RF)
- De færdige væv krymper max. 0,5%

KE-NR.	BESKRIVELSE	PERMEABILITET/ 120 Pa [m ³ /m ² /h]	DATABLAD
MW40	Brandhæmmende polyester specialvæv Renrumsklasse 4	40	41
MW40A	Brandhæmmende polyester specialvæv Renrumsklasse 4 - Antibakteriel behandling	40	42

VÆVERIFARVER - PANTONE/RAL

		
HVID 11-0601-TP / 9010	LYS GRÅ 12-4705-TP / 9002	MØRK BLÅ 19-3864-TP / 5002

KE-NR.	BESKRIVELSE	PERMEABILITET/ 120 Pa [m ³ /m ² /h]	DATABLAD
MW20	Brandhæmmende polyester specialvæv - Renrumsklasse 4	20	40
MW80	Brandhæmmende polyester specialvæv - Renrumsklasse 4	80	43
MW320	Brandhæmmende polyester specialvæv - Renrumsklasse 4	320	44
MW600	Brandhæmmende polyester specialvæv - Renrumsklasse 4	600	45

09/2021

