

Beskrivelsestekst for FBS tekstilpanel-materiale

Materialkrav:

- FBS panel-materialet skal være utført med en dokumenteret minimum støvbæreevne på 25 g/m² testet iht. EN 779:2012, for både å sikre ren luft og holde vaskefrekvensen på et minimum
- Tekstilaterialet skal være testet og godkjent i henhold til brannnormen DS428 og EN 13501-1 og oppnå B-s1, d0 uten etterbehandling
- Tekstilaterialet skal være permeabilitetsstabil og ha maksimal krympning på 0,5 % etter vask for å sikre en korrekt luftgjennomgang og dimensjoner, også etter vask
- Tekstilaterialet skal være Cradle to Cradle-sertifisert. Sertifiseringen skal dokumentere produktets bærekraftighet, og det tas ansvar for produktet fra vugge til vugge
- Tekstilaterialet skal være godkjent i henhold til Øko-Tex 100-standarden, som garanterer, at det ikke er noen skadelige eller allergifremkallende stoffer i materialet
- Tekstilpanelene skal velges i henhold til produsentens anvisninger og anbefalinger

Leverandørkrav:

- Produsenten skal yte 10 års garanti på den komplette tekstilbaserte løsningen
- Produsenten skal yte minimum 1 års garanti på den tekniske virkemåten
- Produsenten skal levere termiske beregninger av hastigheter i oppholdssonen
- Producenten skal være sertifisert i henhold til ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 og OHSAS 18001

01/2020

